





Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf ohne Genehmigung
 weder kopiert, noch Dritten Personen ausgeteilt, oder anderweitig
 in drucklich benutzt werden (9/8 Ges v. 16/1909)
 This drawing is our property, and must not, without our consent be
 copied, handed to other persons or otherwise misused.

Werkstückdaten, wenn nicht anders angegeben, DIN 6704, Außenkontur $\sqrt{Rz}$, Innenkontur $\sqrt{Rz}$									
DN ISO	1302	gepulzt	$\sqrt{Rz}$ 100	$\sqrt{Rz}$ 25	$\sqrt{Rz}$ 6.3	$\sqrt{Rz}$ 1			

Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-MS Es gelten die Toleranzen nach DIN 7167 sowie die Form- und Lagertoleranzen nach DIN ISO 1101									
Grenzabstände für Normalbereiche	von	über	von	über	von	über	von	über	von
0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0
0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,0	1,5	2,0	3,0	4,0



TOLLERANZA F1 (N)

$F1 \leq 70$	-10+10
$70 < F1 \leq 250$	-20+20
$F1 > 250$	-20+40

MARCHIO
COLORE: BIANCO

SUSPA liftline

HOHER DRUCK NICHT ÖFFNEN, NICHT ERHITZEN
 ENTSORGUNGSVORSCHRIFT BEACHTEN
 HIGH PRESSURE DO NOT OPEN, DO NOT HEAT
 OBSERVE DISPOSAL INSTRUCTIONS
 HAUTE PRESSION NE PAS OUVRIR, NE PAS CHAUFFER
 RESPECTER LES INSTRUCTIONS DE NEUTRALISATION
 90518 ALTDORF GERMANY TELEFON +49 (0)1871 930-0

TYP16-2 N
 SUSPA CODICE F1 SETT./ANNO

PRECISE ITALIA

SUSPA CODICE: 01610492

DESCRIZIONE: 16-2-294-262-A23-B2-

F1. AMMESSA DA 50N A 700N

$\frac{F_2}{F_1} = 1.35$

PESO UNITARIO: 0,318 kg

SUSPA PROCEDURA DI COLLAUDO AWGF016

SUSPA

Ersetzt durch		Ausgabe, Datum, Verleiher	
Ersatz für		Nur zur Information	
Werkstoff		Unterliegt nicht dem Änderungsdienst	
Datum	Name	Bezeichnung	
20 04 00	KE	Liftline Blackbox	
Maßstab	Methode E ISO 128	Blattnummer	Zeichnungsnummer
/ /			bb/01610492
		Änderung nur mit CAD	